



≥ 200 mm

KASVILLISUUS ISTUTUSSUNNITELMAN MUKAAN

RUOKAMULTAKERROS RAKENNESELOSTUKSEN TAI ISTUTUSSUUNNITELMAN MUKAAN

SUODATINKANGAS

≥ 150 mm

SALAOJITUSKERROS, KEVYTSORA

JUURISUOJA

80 mm

TERÄSBETONILAATTA, by 45, LUOKKA C-4-35, RAK.SUUNN. MUKAAN

SUODATINKANGAS

240 mm

LÄMMÖNERISTE, FINNFOAM F300-700 KUORMITUKSEN MUKAAN, URITUS

VEDENERISTE KÄYTTÖLUOKKA VÄHINTÄÄN VE80

≥ 60 mm

TASAUSBETONI, KALLISTUKSET >1:80, RAUDOITUS RAK.SUUNN. MUKAAN

KANTAVA RAKENNE, ONTELOLAATTA RAK.SUUNN. MUKAAN

VESIHÖYRYÄ LÄPÄISEVÄ KATTOPINTA JA

PINTAKÄSITTELY HUONESELOSTUKSEN MUKAAN

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN ($W/m^2 K$):

F-300

$U=0,15 W/m^2 K$