

PRESTANDEKLARATION

Nro. 146-FF-2015-07-10

1. **Produktens unika identifikationskod:** gipsskivan kompositpanel FF-PIR xxx GYL
2. **Typ,parti-eller serienummer:** FF-PIR GYL
3. **Byggproduktens avsedda användning:** Värmeisolering för olika typer av byggnadskonstruktioner. Produkten är avsedd för konstruktioner som nämns på www.finnfoam.se.

4. **Tillverkare:**

Finnfoam Oy (0689386-6)
Satamakatu 5
24100 Salo, Finland
Tel. +358 2 777 300
Fax: +358 2 777 3020
Email: finnfoam@finnfoam.fi

6. **Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:**

AVCP 3

7. **För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas en harmoniserad standard:**

VTT Expert Services Oy (NB. 0809) och Institute of thermal insulation of Vilnius Gediminas Technical University (NB. 1688), har gjort produktens typtestning enligt metod 3 och gav test/beräknings rapport.

The logo for FF-PIR features the letters 'FF' in a bold, italicized yellow font with a grey outline, followed by a hyphen and the letters 'PIR' in a bold, green font with a grey outline.

9. Angiven prestanda:

Väsentlig egenskap	Prestanda		Harmoniserad teknisk specifikation
Brandklass		B-s1,d0 (Gipsklädda sidan)	EN 13165:2012
Akustisk (ljud) absorption	Ljudabsorption	NPD	
Luft (ljud) absorption	Luftabsorption	NPD	
Värmeresistans	Tjocklek (mm)	Värmeresistans (m ² K/W)	
	40	1,30	
	70	2,55	
Ånggenomsläpplighet	Ånggenomsläpplighet	NPD	
Skjuvhållfasthet	Längdled	> 400 N	
	Tvärled	> 160 N	
Tryckhållfasthetens deformation under lånvarig åldring	Tryckdeformation	NPD	

Säkerhetsdatablad: www.finfoam.fi/sakerhetsdatablad

Undertecknat för tillverkaren av::

Henri Nieminen, Verkställande direktör

I Salo 10.7.2015

FF-PIR